Scheda Tecnica

Fondo Presmalto

DU-01-03

Fondo riempitivo turapori

Prodotto di preparazione - può essere impiegato all'esterno previa applicazione di adeguata finitura.

Impiego:
Primer riempitivo per Smalto 328, adatto a supporti in legno.
Il prodotto rende complanare la superficie che deve successivamente essere trattata.

Preparazione del supporto:
La superficie da trattare deve essere ben pulita e spolverata. Eliminare tracce di colle o resina prima di stendere il prodotto.
Supporti con tracce di muffa o soggette alle aggressioni di muffe o licheni possono essere preparate con Soluzione Canadese Silver.

Applicazione del prodotto:
Applicare il prodotto con un rullo a fibra corta o pennello. Il prodotto deve essere applicato in modo omogeneo.
Una volta essiccato carteggiare con carta sottile (grana 180).

Diluizione del prodotto:
Pronto all'uso.
Su supporti difficili, se si avverte poca scorrevolezza diluire al massimo 15% con acqua pulita

Resa:
12 mq/litro

Tempi di essiccazione:
Con temperatura di 20°C e umidità relativa al 60% fuori polvere dopo 60 minuti, sovraverniciabile dopo 24 ore

Pulizia degli attrezzi:
Con **Sapone Lavapennelli Naturale** - Durga

Colori disponibili:
Bianco

Dichiarazione integrale dei componenti del prodotto:
Acqua, cellulosa, carbonato di calcio, talco, resina di conifera esterificata, standolio di lino, cloruro di sodio, potassio borato, polialchilglucosidi (tensioattivi derivati dallo zucchero), olio essenziale di limone, idrossido di ammonio, Trementina di gemma.
Siccativi naturali a base di manganese e resina di conifera.
Non contiene materie prime di origine animale (certificazione VeganOK - Azienda n° 0947)

Note ecologiche:
Prodotto realizzato con materie prime organiche di origine vegetale derivate da fonti rinnovabili. Non contiene formaldeide o conservanti dannosi per l'uomo e l'ambiente.
Non contiene ODS (sostanze dannose alla fascia di ozono). Esente da piombo ed altri metalli pesanti pericolosi per l'ambiente, come prescritto dal DM del 24.11.2025 - CAM.
La struttura produttiva lavora esclusivamente prodotti naturali; attrezzature e macchinari non vengono a contatto con sostanze di origine petrolifera o altre sostanze pericolose.
Luogo di produzione: Laboratorio Durga – Acciaiolo (PI).

Avvertenze:
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire.
Contiene olio di lino, nella stagione calda gli stracci imbevuti possono dare autocombustione, conservarli in recipienti ermetici e bagnarli con acqua prima di gettarli.
Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
Non disperdere i residui nelle fognature.

Conservazione:
18 mesi in confezione integra, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Confezioni:
0,75l - 2,5 l

Prodotti Naturali Durga
56043 – Fauglia - PI
info@durga.it

Permeabilità al vapore:	Composti Organici volatili:	Gloss:
NP	0 gr/litro	NP
Densità:	**pH:**	**Viscosità:**
1,49 gr/cc	NP	NP

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, e/o funzione biologica del prodotto.
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell 'utilizzatore l'uso improprio del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali.

Prodotti Naturali Durga
56043 – Fauglia - PI
info@durga.it