

# Scheda Tecnica

## Fondo Presmalto

### DU-01-03



### Fondo riempitivo turapori

**Prodotto di preparazione - può essere impiegato all'esterno previa applicazione di adeguata finitura.**

**Impiego:**

Primer riempitivo per Smalto 328, adatto a supporti in legno.  
Il prodotto rende compianare la superficie che deve successivamente essere trattata.

**Preparazione del supporto:**

La superficie da trattare deve essere ben pulita e spolverata. Eliminare tracce di colle o resina prima di stendere il prodotto.  
Supporti con tracce di muffa o soggette alle aggressioni di muffe o licheni possono essere preparate con Soluzione Canadese Silver.

**Applicazione del prodotto:**

Applicare il prodotto con un rullo a fibra corta o pennello. Il prodotto deve essere applicato in modo omogeneo.  
Una volta essiccato carteggiare con carta sottile (grana 180).

**Diluizione del prodotto:**

Pronto all'uso.  
Su supporti difficili, se si avverte poca scorrevolezza diluire al massimo 15% con acqua pulita

**Resa:**

12 mq/litro

**Tempi di essiccazione:**

Con temperatura di 20°C e umidità relativa al 60% fuori polvere dopo 60 minuti, sovraverniciabile dopo 24 ore

**Pulizia degli attrezzi:**

Con **Sapone Lavapennelli Naturale** - Durga

**Colori disponibili:**

Bianco

**Dichiarazione dei componenti del prodotto:**

Acqua, cellulosa, carbonato di calcio, talco, resina di conifera esterificata, standolio di lino, cloruro di sodio, potassio borato, polialchilglucosidi (tensioattivi derivati dallo zucchero), olio essenziale di limone, idrossido di ammonio, Trementina di gemma.

Siccativi naturali a base di manganese e resina di conifera.

Non contiene materie prime di origine animale (certificazione VeganOK - Azienda n° 0947)

**Note ecologiche:**

Prodotto realizzato con materie prime organiche di origine vegetale derivate da fonti rinnovabili. Non contiene formaldeide o conservanti dannosi per l'uomo e l'ambiente.

Non contiene ODS (sostanze dannose alla fascia di ozono). Esente da piombo ed altri metalli pesanti pericolosi per l'ambiente.

Idoneo al trattamento di superfici per uso alimentare – conforme HACCP. Risponde e supera tutti i requisiti relativi al DM 23 giugno 2022 n. 25 – CAM - criteri ambientali minimi.

La struttura produttiva lavora esclusivamente prodotti naturali; attrezzature e macchinari non vengono a contatto con sostanze di origine petrolifera o altre sostanze pericolose.

Luogo di produzione: Laboratorio Durga – Acciaiole (PI).

**Avvertenze:**

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire.

Contiene olio di lino, nella stagione calda gli stracci imbevuti possono dare autocombustione, conservarli in recipienti ermetici e bagnarli con acqua prima di gettarli.

Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.

Non disperdere i residui nelle fognature.

**Conservazione:**

18 mesi in confezione integra, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

**Confezioni:**

0,75l - 2,5 l

**Permeabilità al vapore:**

NP

**Composti Organici volatili:**

0 gr/litro

**Gloss:**

NP

**Densità:**

1,49 gr/litro

**pH:**

NP

**Viscosità:**

NP

---

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, e/o funzione biologica del prodotto.  
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell 'utilizzatore l'uso improprio del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali.