Scheda Tecnica

Intorull

DU-09-06

Fondo per cartongesso/fibrogesso

Prodotto da utilizzare all'interno

Impiego:
Primer a spessore per pareti in fibrogesso o cartongesso.
Utile per mascherare/attenuare le irregolarità del fondo e le stuccature.
Offre una prima copertura bianca uniformando il colore del supporto.
Con Intorull si possono renderle simili le superfici realizzate con fibrogesso o cartongesso e a quelle realizzate in muratura finita ad intonaco civile, additivando il prodotto con**Filler Rustico - Durga**.

Preparazione del supporto:
La superficie da trattare deve essere ben pulita e spolverata. Colle e grassi devono essere rimossi.

Applicazione del prodotto:
Si utilizza un rullo a fibra corta.
Stendere una o due mani, a distanza di 5-7 ore.
Per realizzare velocemente una superfice a marmorino: subito dopo l'applicazione a rullo del prodotto, occorre lavorare con spatola in acciaio flessibile, tenendo umida la superficie.
Il prodotto può essere additivato con Filler Rustico per ottenere invece un effetto ruvido tipo malta civile.
Possono essere realizzate decorazioni con velatura pronta oppure si finisce con pittura Luminosa o Splendida bianca o colorata.

Diluizione del prodotto:
Pronto all'uso - non diluire

Resa:
6-8 mq/litro

Tempi di essiccazione:
Con temperatura minima di 20°C e umidità relativa massimo 60% fuori polvere dopo 90 minuti
sovraverniciabile dopo 12 ore.

Pulizia degli attrezzi:
Con **Sapone Lavapennelli Naturale** - Durga

Colori disponibili:
Bianco

Dichiarazione integrale dei componenti del prodotto:
Acqua, calcio carbonato, biossido di titanio, olio di tung standolizato, standolio di lino,sali di boro, metil cellulosa, polialchilglucosidi (tensioattivi derivati dallo zucchero), olio essenziale di lavanda.
Non contiene materie prime di origine animale (certificazione VeganOK - Azienda n° 0947)

Note ecologiche:
Prodotto realizzato con materie prime organiche di origine vegetale derivate da fonti rinnovabili. Non contiene formaldeide o conservanti dannosi per l'uomo e l'ambiente.
Non contiene ODS (sostanze dannose alla fascia di ozono). Esente da piombo ed altri metalli pesanti pericolosi per l'ambiente, come prescritto dal DM del 24.11.2025 - CAM.
La struttura produttiva lavora esclusivamente prodotti naturali; attrezzature e macchinari non vengono a contatto con sostanze di origine petrolifera o altre sostanze pericolose.
Luogo di produzione: Laboratorio Durga – Acciaiolo (PI).

Avvertenze:
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire.
Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
Non disperdere i residui nelle fognature.

Conservazione:
24 mesi in confezione integra, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Confezioni:
3,5 l - 7 l - 14 l

Prodotti Naturali Durga
56043 – Fauglia - PI
info@durga.it

Voce di capitolato:
Fornitura e applicazione di fondo a spessore per la preparazione di pareti a secco (gesso cartonato - fibrogesso), da finire successivamente con pittura murale.
Il prodotto (tipo Intorull n.280 - Durga) dovrà essere esente da sostanze di origine petrolifera e da essiccativi a base di piombo, fornito con dichiarazione integrale di tutti i componenti utilizzati.

Permeabilità al vapore:	Composti Organici volatili:	Gloss:
NP	0,16 gr/litro Oli essenziali	0

Densità:	pH:	Viscosità:
1,51 gr/cc	NP	18000 cPs

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, e/o funzione biologica del prodotto.
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell 'utilizzatore l'uso improprio del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali.

Prodotti Naturali Durga
56043 – Fauglia - PI
info@durga.it