Scheda Tecnica

Olio Bombay

DU-06-01

Olio di manutenzione

Prodotto utilizzabile all'interno ed all'esterno

Impiego:
Per la manutenzione del legno in esterni ed interni già trattato con prodotti Durga.
Rigenera la protezione del legno, nutrendone in profondità le fibre.

Caratteristiche del prodotto:
Con l'applicazione dell'Olio Bombay si ripristina la patina protettiva costituita con la prima applicazione del prodotto Durga, senza alterarne le caratteristiche qualità di protezione all'acqua ed elevata permeabilità al vapore.
Olio Bombay si applica con cadenza di 2 o 3 anni su manufatti già trattati con **Smallto 328, Impregnante Olio Cera, Nutripiù, Unico, Duroil, Tung olio, Protettivo 15 e Vernice Cotta.**

Preparazione del supporto:
Pulire la superficie su cui intervenire rimuovendo polvere e sporco.
Per superfici che presentano tracce di muffe nere, grassi, ed in generale sporco resistente, si consiglia di provvedere alla pulizia accurata con Sgrassanetto prima di procedere all'applicazione dell'Olio Bombay.

Applicazione del prodotto:
Il prodotto si applica facilmente nebulizzandolo o mediante pennello sulla superfice da manutenere. Dopo alcuni minuti, si può riapplicare sulle parti che assorbono ancora ed appaiono secche. Quindi ripulire subito accuratamente con un panno, senza lasciare eccessi o parti untuose.
Su legno molto assorbente si può applicare, nello stesso modo, una seconda mano, dopo l'essiccazione della prima.
Per legni con poro molto aperto è possibile pagliettare con lana di acciaio 000 o carta sottile tipo 400, prima di applicare la seconda mano.

Diluizione del prodotto:
Pronto all'uso

Tempi di essiccazione:
Con temperatura di 20° C e umidità relativa del 60%
fuori polvere dopo 6 ore
secco dopo 24 ore

Pulizia degli attrezzi:
Con **Sapone Lavapennelli Naturale** - Durga

Colori disponibili:
Neutro

Dichiarazione integrale dei componenti del prodotto:
Acqua, olio di tung, olio di lino cotto, standolio di lino, estratto di scorza di arancia (d-limonene), gomma vegetale di xantano, olio di lavanda, zinco-stearato, zinco-oleato, tensioattivi derivati dallo zucchero, essiccante sale di manganese e colofonia concentrazione 0,4%.
Non contiene metalli pesanti come piombo o cobalto, esente da petrolio derivati.
Non contiene materie prime di origine animale (certificazione VeganOK - Azienda n° 0947)

Note ecologiche:
Prodotto realizzato con materie prime organiche di origine vegetale derivate da fonti rinnovabili. Non contiene formaldeide o conservanti dannosi per l'uomo e l'ambiente.
Non contiene ODS (sostanze dannose alla fascia di ozono). Esente da piombo ed altri metalli pesanti pericolosi per l'ambiente, come prescritto dal DM del 24.11.2025 - CAM.
La struttura produttiva lavora esclusivamente prodotti naturali; attrezzature e macchinari non vengono a contatto con sostanze di origine petrolifera o altre sostanze pericolose.
Luogo di produzione: Laboratorio Durga – Acciaiolo (PI).

Avvertenze:
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire.
Contiene olio di lino, nella stagione calda gli stracci imbevuti possono dare autocombustione, conservarli in recipienti ermetici e bagnarli con acqua prima di gettarli.
Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
Non disperdere i residui nelle fognature.

Conservazione:
24 mesi in confezione integra, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Prodotti Naturali Durga
56043 – Fauglia - PI
info@durga.it

Confezioni:
1 l -5 l

Permeabilità al vapore:	Composti Organici volatili:	Gloss:
NP	0 gr/litro	NP
Densità:	**pH:**	**Viscosità:**
0,98 gr/cc	NP	NP

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, e/o funzione biologica del prodotto.
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell 'utilizzatore l'uso improprio del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali.

Prodotti Naturali Durga
56043 – Fauglia - PI
info@durga.it