



Cod. 360/

LACCA 360

FUNZIONI
Pittura opaca per mobili già verniciati (senza rimuovere la vecchia verniciatura), piastrelle, murature, legno.

CARATTERISTICHE
Prodotto ad elevata copertura e veloce essiccazione. Inodore (COV=0)
12 Colori pronti.

CONFEZIONI
360g - 0,75 l
360h - 2,5 l

SCHEDA TECNICA

REV.1 DATA 10/02/2016



PREPARAZIONE SUPPORTO
Il supporto deve essere ben pulito da grassi , cere e residui di colle o materiali siliconici. Nella applicazione su murature ridurre l'assorbimento o fissare vecchie pitture poco coese, preparando il supporto con "Legante vegetale n.26"

APPLICAZIONE
Stendere il prodotto con pennello per smalti o rullo a fibra sottile, in strato sottile senza preoccuparsi della copertura in prima mano.
Su piastrelle e supporti lucidi la prima applicazione potrà apparire di bassa copertura. Attendere 5 ore prima di stendere la seconda mano a copertura.

DILUIZIONE: Pronto all'uso, può comunque essere diluito con acqua alla bisogna (0-15%)

RESA: Molto variabile in funzione del supporto, 20 mq/l su piastrelle o supporti già verniciati. 15 mq/l legno o muratura preparata con Legante Vegetale.

TEMPI: 5 ore tra la prima e la seconda mano. Attendere 24 ore prima di applicare eventuale finitura . L'essiccazione al tatto e la maneggiabilità avviene in 5/6 ore , il prodotto indurisce ulteriormente aumentando le sue caratteristiche di resistenza nella settimana successiva.

PULIZIA ATTREZZI: Con acqua e sgrassaggio finale con sapone (Sapone Forte - Durga)

FINITURA SUCCESSIVA: Olio protettivo n.18 per una ottimale protezione su pavimentazioni e superfici lavabili.

Voce capitolato:
Applicazione di pittura colorata naturale a base di oli , resine vegetali e pigmenti minerali esenti da coloranti organici e metalli pesanti, su supporto in muratura/legno/piastrelle/ legno già verniciato. (vedi LACCA360 Durga)Da eseguire in due mani a distanza di 5/6 ore. Per pavimentazioni / superfici lavabili finire dopo 24 h con una mano di "Olio protettivo trasparente Durga" Prodotto deve essere a COV=0, inodore.

NOTE ECOLOGICHE: l'uso dei componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili) provenienti da fonti rinnovabili, riducono l'emissione di CO2.
LUOGO DI PRODUZIONE:
Laboratorio Durga - Acciaiole (PI).
La struttura produttiva lavora esclusivamente prodotti naturali; attrezzature e macchinari non vengono a contatto con prodotti di origine petrolifera o altre sostanze pericolose.

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB- BioediliziaItalia:
Acqua, carbonato di calcio, mica, terre ed ossidi naturali, resinato calcico di colofonia, tung oil, olio di lino cotto, standolio di lino, Sali di boro, metilcellulosa, olio di spigo, essiccanti naturali di Mn e Zn, polialchil glucosidi.

Note: COV=0

AVVERTENZE:
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non ingerire.
Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
Non disperdere i residui nelle fognature.



Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. In caso di dubbio e effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali.