



Scheda tecnica prodotto.
26/05/2014



Prodotti naturali
DURGA srl
V. dello Stringaio,3
Acciaiole
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it



NUTRIARREDO n.592

Funzioni:

Impregnante colorato, per la protezione di infissi, arredi in legno.

Caratteristiche:

- Realizzato con resine ed oli vegetali standolizzati, ossidi e terre naturali come pigmenti, esenti da metalli pesanti.
- Residuo secco 25% (esclusi pigmenti)

DURGA
dal 1994 prodotti 100% naturali

Applicazione: Pistola, rullo, pennello.

resa: 14 mq/l
diluizione: 0-10%

Confezioni: 0,75,2,5, 5, 20 l

CARATTERISTICHE:

- Residuo secco >25%
- Assenza petrolio derivati e sostanze classificate pericolose.
- Densità 0,97 gr/cc 20°C - Viscosità 18 sec. c.ford110

SUPPORTO: Il supporto deve essere pulito da vecchie vernici, grassi e colle. Per velature colorate omogenee e fondi molto assorbenti, si può pretrattare con Fondolacca n.912 (turapori) per isolare tannini e rendere velature colorate omogenee.

ATTREZZATURE: Pennello, Pistola spray, rullo.

APPLICAZIONE:

Mescolare il prodotto prima dell'uso. Applicare con pennello, spray o rullo in strato sottile. Le superfici estese possono essere trattate utilizzando un rullo a fibra corta o in spugna. Si può applicare una seconda mano dopo 10-20 min. Può essere necessaria una leggera pagliettatura (carta 180-220) prima delle successive finiture.

ESSICCAZIONE: 30 min. in c.n. (20°C 60%u.r.) - secco 6 ore. sopraverniciabile a spruzzo 1 h.

RESA: 14 mq/l

DILUIZIONE: c.ca 10 % con acqua per l'applicazione a spruzzo.

PULIZIA ATTREZZATURE: Acqua e sgrassaggio finale con Sgrassanetto.

VOCE DI CAPITOLATO:

Applicazione di impregnante naturale trasparente o colorato con terre naturali, per il trattamento di superfici in legno assorbente in interni, come mobili, infissi e strutture lignee. Prodotto di elevata elasticità basato sulla cottura artigianale di oli vegetali di lino, resine vegetali emulsionati in acqua e sali boric. Esente da sostanze di origine petrolifere e da essiccativi a base di piombo (tipo "NutriArredo" n° 592, prodotto da Durga srl, o prodotti similari) fornito con dichiarazione completa di tutti i componenti utilizzati.

NOTE ECOLOGICHE:

l'uso dei componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili) provenienti da fonti rinnovabili, riducono l'emissione di CO2.

LUOGO DI PRODUZIONE:

Laboratorio Durga - Acciaiole (PI).

La struttura produttiva lavora esclusivamente prodotti naturali; attrezzature e macchinari non vengono a contatto con prodotti di origine petrolifera o altre sostanze pericolose.

NOTE: Legni ricchi di tannino (Castagno, Rovere, Doussiè, Teak rosso) possono essere preparati con Fondolacca 912; oltre a schiarire e bloccare i tannini facilita l'essiccazione delle finiture.

DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI:

(Norma DCB Bioediliziaitalia).
Sup. 10%: acqua purificata e trattata con argento, resinato sodico di gemma di conifera, olio di lino cotto.
Inf. 10%: Standolio di lino, sali di boro, metilcellulosa, polialchilglucosidi (tensoattivi dallo zucchero).
Siccativi naturali di Mn e Zn (non contiene Co/Pb).
Terre naturali ed ossidi di Ferro, come pigmenti.

COV: 0 gr/l costituiti da oli essenziali non dannosi all'Uomo e all'Ambiente.

AVVERTENZE:

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Contiene olio di lino, nella stagione calda gli stracci imbevuti possono dare autocombustione, conservarli in recipienti ermetici e bagnarli con acqua, prima di gettare.
- Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.