

Scheda Tecnica

Lacca 360

DU-05-02



Smalto ad alta adesione per superfici già verniciate

Prodotto da utilizzare all'interno

Impiego:

Pittura opaca per mobili già verniciati (senza rimuovere, se ben adesa, la vecchia verniciatura), piastrelle, murature, legno.

Prodotto ad elevata copertura e veloce essiccazione.

Lacca 360 è colorabile con colori Pompei,

Preparazione del supporto:

Il supporto deve essere ben pulito da grassi, cere e residui di colle o materiali silicici. Nella applicazione su murature ridurre l'assorbimento o fissare vecchie pitture poco coese, preparando il supporto con Legante vegetale.

Applicazione del prodotto:

Stendere il prodotto con pennello per smalti o rullo a fibra sottile, in strato sottile senza cercare di ottenere la copertura con prima mano.

Su piastrelle e supporti lucidi la prima applicazione potrà apparire di bassa copertura. Attendere 8 ore prima di stendere la seconda mano a copertura.

Finire con cera liquida Encausto Plus su mobilia o oggetti non sollecitati.

Utilizzare Olio Protettivo n.18 su superfici sollecitate.

Diluizione del prodotto:

Pronto all'uso

Diluizione massima 15% per applicazione a rullo

Resa:

20 mq/litro su piastrelle o supporti già verniciati.

15 mq/litro legno o muratura preparata con Legante Vegetale.

Tempi di essiccazione:

Con temperatura di 20° C e umidità relativa del 60% fuori polvere dopo 4 ore
sovraverniciabile dopo 8-12 ore

Pulizia degli attrezzi:

Con **Sapone Lavapennelli Naturale** - Durga

Colori disponibili:

Avorio

Colorabile con Colori Pompei

Dichiarazione integrale dei componenti del prodotto:

Acqua, carbonato di calcio, mica, terre ed ossidi naturali, resinato calcico di colofonia, olio di tung, olio di lino cotto, standolio di lino, sali di boro, cellulosa, olio di lavanda, polialchilglucosidi (tensioattivi derivati dallo zucchero).

Siccativi naturali di manganese e zinco.

Non contiene materie prime di origine animale (certificazione VeganOK - Azienda n° 0947)

Note ecologiche:

Prodotto realizzato con materie prime organiche di origine vegetale derivate da fonti rinnovabili. Non contiene formaldeide o conservanti dannosi per l'uomo e l'ambiente.

Non contiene ODS (sostanze dannose alla fascia di ozono). Esente da piombo ed altri metalli pesanti pericolosi per l'ambiente, come prescritto dal DM del 24.11.2025 - CAM.

La struttura produttiva lavora esclusivamente prodotti naturali; attrezzature e macchinari non vengono a contatto con sostanze di origine petrolifera o altre sostanze pericolose.

Luogo di produzione: Laboratorio Durga – Acciaiole (PI).

Avvertenze:

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire.

Contiene olio di lino, nella stagione calda gli stracci imbevuti possono dare autocombustione, conservarli in recipienti ermetici e bagnarli con acqua prima di gettarli.

Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.

Non disperdere i residui nelle fognature.

Conservazione:

24 mesi in confezione integra, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Confezioni:

0,75 l - 2,5 l

Voce di capitolato:

Fornitura e applicazione di pittura colorata naturale a base di oli, resine vegetali e pigmenti minerali esenti da coloranti organici e metalli pesanti, tipo Lacca 360 Durga, su supporto in muratura/legno/piastrelle/legno già verniciato.

Da applicare in due mani a distanza di 8/12 ore. Per pavimentazioni o superfici lavabili finire dopo 24 ore con una mano di Olio Duro Vegetale tipo Duroil Durga.

Prodotto deve essere a COV=0

Permeabilità al vapore: NP	Composti Organici volatili: 0 gr/litro	Gloss: 0
Densità: 1,26 gr/cc	pH: NP	Viscosità: NP

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, e/o funzione biologica del prodotto.

Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell 'utilizzatore l'uso improprio del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali.